

**M 05320 ESG 230V. 3/2-Wege
Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V
AC**

Artikel-Nr. FL-M-05320-ESG-230V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571470647

3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V AC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!