

K 35. Kipphebelventil 3/2-Wege, M 5

Artikel-Nr. FL-K-35

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571392062

Kipphebelventil 3/2-Wege, M 5

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.048 kg**Positionserkennung **Nein**Zolltarifnummer **84812090**

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-5°C bis +70°C

Betriebsdruck:

0 - 8 bar

Durchfluss:

185 l/min

Nennweite:

2 mm

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1)

Vorteile:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-5°C bis +70°C

Betriebsdruck:

0 - 8 bar

Durchfluss:

185 l/min

Nennweite:

2 mm

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1)

Vorteile:

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher& schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar