

**K 314010. Kipphebelventil 3/2-Wege (NC), G 1/4"-10 mm**

Artikel-Nr. FL-K-314010

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571391850

Kipphebelventil 3/2-Wege (NC), G 1/4"-10 mm

**TECHNISCHE DATEN**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Gewicht            | <b>0.07 kg</b>  |
| Positionserkennung | <b>Nein</b>     |
| Zolltarifnummer    | <b>84812090</b> |

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-5°C bis +70°C

Betriebsdruck:

0 - 8 bar (Hohlschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar)

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher & schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar

Anwendung:

Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder.

Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1, Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: M 12x0,75)

**Werkstoffe:**

Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR

**Temperaturbereich:**

-5°C bis +70°C

**Betriebsdruck:**

0 - 8 bar (Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: 0 - 10 bar)

**Medien:**

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase

**Vorteile:**

- günstiger Preis,
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,
- einfacher & schneller Aufbau einer Schaltung,
- Kipphebel positionierbar

**Anwendung:**

Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder.

**Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:**

Ø 12,5 mm, maximale Blechdicke: 4 mm (Schottgewinde: M 12x1, Holschraubenventil 2/2-Wege und 3/2-Wege mit Druckeingang Ringstück: M 12x0,75)