

# Steckschlüsseinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 19,0 mm, 47 mm - Wiha 43074

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WH-43074</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Wiha</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>43074</b>	<b>EAN</b>	<b>4010995430740</b>

VDE-zertifizierter Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Vierkantaufnahme und 19,0-mm-Außensechskant für das Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die vollständige Isolierung verhindert auch bei unbeabsichtigtem Leiterkontakt einen Kurzschluss. Geprüft nach IEC 60900.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.05 kg</b>
Ursprungsland	<b>China</b>
Zolltarifnummer	<b>82042000</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 60900

## BESCHREIBUNG

Der isolierte Steckschlüsseinsatz 246 von Wiha mit 19,0 mm Außensechskant und 3/8"-Antrieb ist für den sicheren Einsatz an elektrischen Anlagen ausgelegt. Die vollständige Isolierung schützt den Anwender bei Arbeiten bis 1.000 V AC und verhindert Kurzschlüsse durch unbeabsichtigten Kontakt mit einem zweiten Leiter.

## Vorteile

- Vollisoliert nach IEC 60900, Stückprüfung inbegriffen
- 19,0 mm Außensechskant für gängige Sechskantschrauben und -muttern
- 3/8"-Vierkantaufnahme, kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha

- Gesamtlänge 47 mm für Handhabung auch in beengten Einbausituationen
- VDE-zertifiziert, geeignet für Arbeiten an spannungsführenden Teilen

## Technische Daten

- Außensechskant: 19,0 mm
- Gesamtlänge: 47 mm
- Antrieb: 3/8" Vierkant
- Maße: 47 x 23 x 23 mm (L x B x T)
- VDE-zertifiziert: Ja

## Anwendung

Anziehen und Lösen von M19-Sechskantschrauben und -muttern an elektrischen Schaltanlagen, Klemmen und Stromschienen. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel, Quergriff-Adapter und Adapter slimVario® electric von Wiha.

Herstellungsland: China. HS-Code: 82042000.