

Steckschlüsseinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 22,0 mm, 47 mm - Wiha 43076

Artikel-Nr. WH-43076

Hersteller Wiha

EAN 4010995430764

VDE-zertifizierter Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Vierkantaufnahme und 22,0-mm-Außensechskant für das Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die vollständige Isolierung verhindert auch bei unbeabsichtigtem Leiterkontakt einen Kurzschluss. Geprüft nach IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.07 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	82042000



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Steckschlüsseinsatz 246 von Wiha mit 22,0 mm Außensechskant und 3/8"-Antrieb ist für den sicheren Einsatz an elektrischen Anlagen ausgelegt. Die vollständige Isolierung schützt den Anwender bei Arbeiten bis 1.000 V AC und verhindert Kurzschlüsse durch unbeabsichtigten Kontakt mit einem zweiten Leiter.

VORTEILE

- Vollisoliert nach IEC 60900, Stückprüfung inbegriffen
- 22,0 mm Außensechskant für Sechskantschrauben und -mutter größerer Dimension
- 3/8"-Vierkantaufnahme, kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha
- Gesamtlänge 47 mm für Handhabung auch in beengten Einbausituationen
- VDE-zertifiziert, geeignet für Arbeiten an spannungsführenden Teilen

ANWENDUNG

Anziehen und Lösen von M22-Sechskantschrauben und -mutter an elektrischen Schaltanlagen, Klemmen und Stromschienen. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel, Quergriff-Adapter

und Adapter slimVario® electric von Wiha.

Herstellungsland: China. HS-Code: 82042000.