

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T electric 5-14 Nm - Wiha 43177

Artikel-Nr. WH-43177

Hersteller Wiha

EAN 4010995431778

Der Wiha TorqueVario-S T electric ist ein VDE-zertifizierter Drehmomentschraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Der Drehmomentbereich von 5 bis 14 Nm ist stufenlos per Einstellwerkzeug einstellbar und an der numerischen Nm-Anzeige ablesbar. Ein hörbares und spürbares Signal bei Drehmomenterreichung, eine Rutschkupplung und die Auslösegenauigkeit von +/- 6 % (DIN EN ISO 6789) schützen vor Überdrehung. Inkl. Werksprüfprotokoll.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.375 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82054000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6789 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Das sichere Einhalten vorgegebener Drehmomentwerte über 5 Nm ist mit einem normalen Schraubendreher kaum möglich. Der Wiha TorqueVario-S T electric löst dieses Problem: Mit einem stufenlos einstellbaren Bereich von 5 bis 14 Nm und dem Quergriff für erhöhten Krafteinsatz deckt er ein breites Anwendungsfeld in der industriellen Montage und Elektroinstallation ab. Die seitliche Abdeckkappe wird per Centstück geöffnet, der gewünschte Drehmomentwert mit dem beiliegenden Einstellwerkzeug präzise gesetzt und an der numerischen Nm-Anzeige kontrolliert. Die integrierte Rutschkupplung verhindert zuverlässig das Überschreiten des eingestellten Wertes. Als VDE- und IEC-zertifiziertes Werkzeug ist der TorqueVario-S T electric für Arbeiten bis 1.000 V AC zugelassen.

VORTEILE

- Einstellbarer Drehmomentbereich 5-14 Nm mit Auslösegenauigkeit +/- 6 % nach DIN EN ISO 6789
- Quergriff für Drehmomentwerte über 5 Nm, die mit normalen Drehmomentschraubendrehern kaum erreichbar sind
- Hör- und spürbares Signal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- VDE- und IEC-zertifiziert für sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Numerische Nm-Anzeige und Einstellwerkzeug für genaue, reproduzierbare Einstellung

- Inkl. Werksprüfprotokoll

ANWENDUNG

Geeignet für prozesssichere Montagearbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere in der industriellen Montage, Schaltschrankbau und Elektroinstallation, wo definierte Drehmomentwerte zwischen 5 und 14 Nm zuverlässig eingehalten werden müssen.

Hergestellt in Deutschland. HS-Zollnummer: 82054000. Geprüft gemäß DIN EN ISO 6789 und IEC 60900.