

# Kraftseitenschneider Industrial electric 180 mm, DynamicJoint® VDE C 70-Stahl - Wiha 41320

Artikel-Nr. WH-41320

Hersteller Wiha

EAN 4010995413200

Der Wiha Kraftseitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint®-Gelenk liefert bis zu 40 % mehr Schneidkraft und schneidet weiche bis sehr harte Drähte und Kabel bis 2,5 mm Durchmesser. Die zuschaltbare Öffnungsfeder schont Hand und Gelenke im Dauerbetrieb, induktiv gehärtete Schneiden aus C 70-Werkzeugstahl sichern lange Standzeit. Gefertigt nach IEC 60900 - zugelassen bis 1.000 V AC.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ausführungsklasse | TEC      |
| Gewicht           | 0.273 kg |
| Ursprungsland     | Vietnam  |
| Zolltarifnummer   | 82032000 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 DIN ISO 5749

## BESCHREIBUNG

Tägliches Ablängen von Kabeln und Drähten beansprucht Handgelenke erheblich. Das Kraftgelenk DynamicJoint® des Wiha Industrial electric überträgt die Handkraft mit optimierter Hebelübersetzung präzise auf die Schneiden und ermöglicht bis zu 40 % mehr Schneidkraft. Die zuschaltbare Öffnungsfeder entlastet Hand und Muskeln, die induktiv gehärteten C 70-Schneiden garantieren lange Standzeiten auch bei hartem Material.

## VORTEILE

- Bis zu 40 % mehr Schneidkraft durch DynamicJoint®-Gelenk mit optimierter Hebelübersetzung
- Zuschaltbare Öffnungsfeder für schonendes Arbeiten im Dauereinsatz
- Induktiv auf ca. 64 HRC gehärtete Schneiden aus C 70-Werkzeugstahl - hohe Standzeit
- VDE-zertifiziert nach IEC 60900 - sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Halbrunde Kopfform für saubere Schnittkante
- Ergonomischer Zweikomponentengriff für komfortables Arbeiten

## ANWENDUNG

Geeignet für professionelle Elektriker und Installateure, die täglich weiche bis sehr harte Drähte und

Kabel ablängen. Die IEC 60900-Zulassung bis 1.000 V AC erlaubt den sicheren Einsatz an spannungsführenden Teilen. Regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl verlängert die Lebensdauer.

Hergestellt in Vietnam. HS-Code: 82032000. Normen: DIN ISO 5749, IEC 60900.