

Kraftseitenschneider Industrial electric 200 mm, DynamicJoint® VDE - Wiha 41280

Artikel-Nr. WH-41280

Hersteller Wiha

EAN 4010995412807

Der Wiha Kraftseitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint®-Gelenk liefert bis zu 40 % mehr Schneidkraft und schneidet weiche bis sehr harte Drähte und Kabel bis 2,8 mm Durchmesser. Die zuschaltbare Öffnungsfeder schont Hand und Gelenke im Dauerbetrieb, induktiv gehärtete Schneiden aus C 70-Werkzeugstahl sichern lange Standzeit. Gefertigt nach IEC 60900 - zugelassen bis 1.000 V AC.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.312 kg
Ursprungsland	Vietnam
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 DIN ISO 5749

BESCHREIBUNG

Tägliches Ablängen von Drähten und Kabeln beansprucht Handgelenke stark. Das Kraftgelenk DynamicJoint® des Wiha Industrial electric überträgt die Handkraft mit optimierter Hebelübersetzung präzise auf die Schneiden und ermöglicht bis zu 40 % mehr Schneidkraft. Die zuschaltbare Öffnungsfeder und die induktiv gehärteten Schneiden aus C 70-Werkzeugstahl sorgen für dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten und lange Standzeit.

VORTEILE

- Bis zu 40 % mehr Schneidkraft durch DynamicJoint®-Gelenk mit optimierter Hebelübersetzung
- Zuschaltbare Öffnungsfeder für schonendes Arbeiten im Dauereinsatz
- Induktiv auf ca. 64 HRC gehärtete Schneiden aus C 70-Werkzeugstahl - hohe Standzeit
- VDE-zertifiziert nach IEC 60900 - sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Halbrunde Kopfform für saubere Schnittkante
- Ergonomischer Zweikomponentengriff für komfortables Arbeiten

ANWENDUNG

Geeignet für professionelle Elektriker und Installateure, die täglich weiche bis sehr harte Drähte und

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Kabel ablängen. Die IEC 60900-Zulassung bis 1.000 V AC erlaubt den sicheren Einsatz an spannungsführenden Teilen. Regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl verlängert die Lebensdauer.

Hergestellt in Vietnam. HS-Code: 82032000. Normen: DIN ISO 5749, IEC 60900.