

# Bosch Rexroth R165131822. Kugelwagen CS KWD-035-FNS-C1-X-1

**Artikel-Nr.** BRR-R165131822 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** R165131822

Kugelwagen, FNS, Baugröße 35, Stahl CS, Genauigkeit Extrapräzision, Geringe Vorspannung, Mit Kugelmutter

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Deutschland**



## NORMEN & KONFORMITÄT

**DIN ISO 14728-1**

## BESCHREIBUNG

Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

Baugröße 35

Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard

Führungswagenwagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS

Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung

Genauigkeitsklasse XP: Extrapräzision

mit Kugelmutter

Erstbefettet und konserviert

Wälzlagerfett Dynalub 510

Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)

Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)

Gerader Schmieranschluss lose beigelegt.

Führungswagenkörper in Standardausführung

Gesamtlänge des Führungswagens = 110,5 mm

Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.

- Einsatzbereich: Bei hohen Steifigkeitsanforderungen

- Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
- Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
- Höchste Präzision
- Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
- Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
- Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
- Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
- Integrierte Komplettabdichtung
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Verschiedene Vorspannungsklassen
- Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
- Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
- Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
- Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
- Integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option
- Kugelwagen werkseitig erstbefettet
- Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
- Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
- Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich

### Produkteigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Ausführung  | Kugelschienenführung   |
| Nenngröße [mm]  | 35   |
| Bauform   | FNS - Flansch Normal Standardhöhe                            |
| Bauart  | Kugelwagen Hochpräzision                                     |
| Werkstoff Profilschienenführungen                     | Kohlenstoffstahl   |
| Vorspannungsklasse                                    | C1 - Geringe Vorspannung                                     |
| Genauigkeitsklasse                                    | XP - eXtra Präzise   |
| Dichtung  | SS - Standarddichtung  |
| Kugelkette  | Mit Kugelkette   |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung                                       |
| Breite Führungswagen [mm]                             | 100  |
| Länge Führungswagen [mm]                              | 110.5  |
| Höhe Führungswagen [mm]                               | 40.4   |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm]           | 48   |
| Schmierung  | Erstbefettet, konserviert                                    |
| Maximale Beschleunigung $a_{max}$ [ $m/s^2$ ]         | 500  |
| Hinweis maximale Beschleunigung $a_{max}$             | Wenn $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr} : a_{max} = 50$<br>$m/s^2$ |

## Produkteigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit v <sub>max</sub> [m/s] | 5   |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)                    | 0 °C ... +80 °C   |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)            | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen.                   |
| Reibungszahl $\mu$   | 0.002 ... 0.003   |
| Hinweis Reibungszahl $\mu$                                       | Ohne die Reibung der Dichtung   |
| Gewicht [kg]   | 1.6   |
| Dynamische Tragzahl C50 [N]                                      | 62200   |
| Hinweis dynamische Tragzahl C50                                  | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamische Tragzahl C100 [N]                                     | 49400   |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100                                 | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N]  | 75200   |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm]                         | 1340  |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50                      | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm]                        | 1060  |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100                     | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm]                           | 1620  |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm]                            | 880   |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50                         | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm]                           | 700   |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100                        | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm]                              | 1060  |
| Teilung T Führungsschiene [mm]                                   | 80  |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]                       | 100   |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm]                      | 50  |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm]                        | 34  |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm]                        | 33  |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]                       | 110.5   |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]              | +0.5  |
| Abmessung B1 [mm]  | 77  |
| Abmessung E1 [mm]  | 82  |
| Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm]                      | 62  |
| Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm]                      | 52  |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm]                      | 58  |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm]                      | 17.35   |

## Produkteigenschaften

|   |         |
|---|---------|
| Abmessung H [mm]  | 48      |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 40.4    |
| Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm]  | 32.15   |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 31.85   |
| Abmessung K1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 14.5    |
| Abmessung K2 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 16      |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 6.9     |
| Abmessung K4 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 6.9     |
| Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 12      |
| Abmessung N2 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 10.15   |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 20.5    |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]        | ±0.5    |
| Abmessung S1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 8.5     |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen)                      | M10     |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm]                   | 9       |
| Abmessung S9  | M3x5 mm |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen)   | M3      |
| Abmessung S9 Steigung [mm]                                  | 5       |
| Abmessung T1 min [mm]                                       | 16      |
| Abmessung V1 [mm]   | 8       |