

Nitto Kohki Full Blow Cupla. Schnellkupplung FBH-40SM, AL, NBR

Artikel-Nr. NKH-318404401

Hersteller Nitto Kohki

Der einzigartige Ventilmechanismus mit voll geöffnetem Schieber ermöglicht einen geringen Druckverlust und eine hohe Durchflussrate, wodurch die erforderliche Quellluftmenge reduziert wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



BESCHREIBUNG

Der einzigartige Ventilmechanismus mit voll geöffnetem Schieber ermöglicht einen geringen Druckverlust und eine hohe Durchflussrate, wodurch die erforderliche Quellluftmenge reduziert wird.

- Die Durchflussrate ist um bis zu 40 % höher als bei herkömmlichen Cuplas.
- Während des Anschließens und Trennens ist das Ventil geschlossen und ermöglicht das Anschließen/Trennen unter Null-Druck.
- Wenn die Hülse in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht wird, lässt der Entlüftungsmechanismus den Restdruck im Stecker ab, wodurch ein unangenehmes Knallgeräusch und eine Rückschlagbewegung des Schlauchs beim Abziehen vermieden wird.
- Der eingebaute Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen des Cuplas und gewährleistet einen sicheren Betrieb.
- Das Ventil kann geöffnet und geschlossen werden, während die Buchse und der Stecker angeschlossen sind.
- Das Gewicht ist im Vergleich zu herkömmlichen Cuplas um 30 bis 45 % reduziert.

Hinweis: Die direkte Montage von Full-Blow Cupla an schlagenden und vibrierenden Werkzeugen sollte vermieden werden.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:	Luft
Betriebsdruck:	15 bar
Absperrung:	einseitig
Material:	weitere
Dichtung:	NBR
Größe:	1/4 " / 3/8" / 1/2 " / weitere