

Nitto Kohki Full Blow Cupla. Schnellkupplung FBH-20SF, AL, NBR

Artikel-Nr. NKH-318402501

Hersteller Nitto Kohki

Der einzigartige Ventilmechanismus mit voll geöffnetem Schieber ermöglicht einen geringen Druckverlust und eine hohe Durchflussrate, wodurch die erforderliche Quellluftmenge reduziert wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.05 kg**



BESCHREIBUNG

Der einzigartige Ventilmechanismus mit voll geöffnetem Schieber ermöglicht einen geringen Druckverlust und eine hohe Durchflussrate, wodurch die erforderliche Quellluftmenge reduziert wird.

- Die Durchflussrate ist um bis zu 40 % höher als bei herkömmlichen Cuplas.
- Während des Anschließens und Trennens ist das Ventil geschlossen und ermöglicht das Anschließen/Trennen unter Null-Druck.
- Wenn die Hülse in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht wird, lässt der Entlüftungsmechanismus den Restdruck im Stecker ab, wodurch ein unangenehmes Knallgeräusch und eine Rückschlagbewegung des Schlauchs beim Abziehen vermieden wird.
- Der eingebaute Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen des Cuplas und gewährleistet einen sicheren Betrieb.
- Das Ventil kann geöffnet und geschlossen werden, während die Buchse und der Stecker angeschlossen sind.
- Das Gewicht ist im Vergleich zu herkömmlichen Cuplas um 30 bis 45 % reduziert.

Hinweis: Die direkte Montage von Full-Blow Cupla an schlagenden und vibrierenden Werkzeugen sollte vermieden werden.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:	Luft
Betriebsdruck:	15 bar
Absperrung:	einseitig
Material:	weitere
Dichtung:	NBR
Größe:	1/4 " / 3/8" / 1/2 " / weitere