

Nitto Kohki HI Cupla. Schnellkupplung 20SM, Brass, NBR

Artikel-Nr. NKH-311102400

Hersteller Nitto Kohki

Für werkseitige Druckluftleitungen zum Anschluss pneumatischer Werkzeuge, in verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich. Ausgezeichnete Haltbarkeit.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



BESCHREIBUNG

Für werkseitige Druckluftleitungen zum Anschluss pneumatischer Werkzeuge, in verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich. Ausgezeichnete Haltbarkeit.

- Eine ausgezeichnete Mehrzweck-Kupplung zum Anschließen werkseitiger Druckluftleitungen an Pneumatikwerkzeuge.
- Die Stahlausführung ist für Luft geeignet. Messing und Edelstahl eignen sich für Wasser. Beachten Sie, dass das zu fördernde Medium beim Entkuppeln aus dem Stecker austreten kann.
- Wichtige Bauteile der Stahlausführungen werden für höhere Festigkeit wärmebehandelt, um längere Haltbarkeit und Verschleißbeständigkeit zu gewährleisten.
- Mit verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich, um vielfältige Anwendungsbereiche abzudecken.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:	Luft / Wasser
Betriebsdruck:	10 bar / 15 bar
Absperrung:	beidseitig / einseitig / durchgängig
Material:	Messing / Edelstahl / Stahl
Dichtung:	NBR / FKM

Größe:

1/8 " / 1/4 " / 3/8 " / 1/2 " / 3/4 " / 1 "
