

# Nitto Kohki HI Cupla. Schnellkupplung 400SF, SUS, FKM

Artikel-Nr. NKH-312240500

Hersteller Nitto Kohki

Für werkseitige Druckluftleitungen zum Anschluss pneumatischer Werkzeuge, in verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich. Ausgezeichnete Haltbarkeit.

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



## BESCHREIBUNG

**Für werkseitige Druckluftleitungen zum Anschluss pneumatischer Werkzeuge, in verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich. Ausgezeichnete Haltbarkeit.**

- Eine ausgezeichnete Mehrzweck-Kupplung zum Anschließen werkseitiger Druckluftleitungen an Pneumatikwerkzeuge.
- Die Stahlausführung ist für Luft geeignet. Messing und Edelstahl eignen sich für Wasser. Beachten Sie, dass das zu fördernde Medium beim Entkuppeln aus dem Stecker austreten kann.
- Wichtige Bauteile der Stahlausführungen werden für höhere Festigkeit wärmebehandelt, um längere Haltbarkeit und Verschleißbeständigkeit zu gewährleisten.
- Mit verschiedenen Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich, um vielfältige Anwendungsbereiche abzudecken.

## SPEZIFIKATIONEN

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Optimale Medien: | Luft / Wasser                        |
| Betriebsdruck:   | 10 bar / 15 bar                      |
| Absperrung:      | beidseitig / einseitig / durchgängig |
| Material:        | Messing / Edelstahl / Stahl          |
| Dichtung:        | NBR / FKM                            |

**Größe:**

1/8 " / 1/4 " / 3/8 " / 1/2 " / 3/4 " / 1 "

---