

Schlauchleitung Hoses NKU-620B, Poly Urethane - Nitto Kohki 317762040

Artikel-Nr. NKH-317762040

Hersteller Nitto Kohki

Der Stecker ist das schmale Kupplungsteil am Ende der Schlauchleitung. Er wird in die Muffe der Zuleitung geschoben und dort verriegelt, sodass die Leitung ohne Werkzeug angeschlossen und wieder abgenommen wird. Bei einem Schlauchwechsel bleibt die Muffe an der Leitung montiert. Modell NKU-620B, Poly Urethane, Dichtwerkstoff NBR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.05 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Am Arbeitsplatz entscheidet der Schlauch darüber, wie frei sich ein Druckluftwerkzeug führen lässt. Die Schlauchleitungen der Baureihen NKU und NKC bestehen aus Polyurethan und bleiben dadurch biegsam, ohne sich in der Hand zu verhärten.

- Schlauch aus Polyurethan, das Material bleibt biegsam und legt sich am Arbeitsplatz ohne Kraftaufwand um Kanten und Ecken
- Polyurethan ist im Vergleich zu Gummischläuchen leicht, das entlastet Hand und Werkzeug im Dauerbetrieb
- Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR), dem Standardwerkstoff für Druckluftleitungen
- Zwei Baureihen NKU und NKC in mehreren Ausführungen, die Leitung wird passend zum Arbeitsplatz gewählt statt gekürzt

EINSATZBEREICHE

- Verbindung zwischen Wandanschluss oder Verteiler und dem Druckluftwerkzeug
- Montage- und Prüfplätze, an denen die Leitung täglich bewegt wird
- Mobile Arbeitsplätze und Werkstattwagen mit wechselndem Standort
- Ersatz beschädigter Schlauchleitungen an bestehenden Kupplungen