

## Nitto Kohki HSP Cupla. Schnellkupplung 2HS, Steel, NBR

Artikel-Nr. NKH-363102100

Hersteller Nitto Kohki

Robuster Spezialstahl hält Stößen und Vibrationen stand! Ausführungen mit Innen- und Außengewinde. Geringer Druckverlust, daher bestens für hydraulische Anwendungen geeignet.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



### BESCHREIBUNG

**Robuster Spezialstahl hält Stößen und Vibrationen stand! Ausführungen mit Innen- und Außengewinde. Geringer Druckverlust, daher bestens für hydraulische Anwendungen geeignet.**

- Widerstandsfähiger Spezialstahl - Hohe Schlagfestigkeit – und Stoßfestigkeit.
- Das Ventil ist so konstruiert, dass es Druckverluste eliminiert und somit besonders für Hydraulikanwendungen mit hohen Durchflussmengen geeignet ist.
- Die automatischen Absperrventile in Körperteil und Stecker verhindern, dass die Flüssigkeit beim Entkuppeln ausläuft. Einfach in der Handhabung.
- Zusätzlich zu den herkömmlichen Innengewindevarianten sind neue Außengewindevarianten hinzugekommen (konisches Außengewinde, zylindrisches Außengewinde mit 30° Aufweitung, und zylindrisches Außengewinde mit 30° Konussitz). Die Außengewindevarianten wurden speziell für den direkten und effizienten Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate entwickelt.
- Optional sind HSP-DC Cuplas für Druckgussmaschinen mit starken Druckschwankungen verfügbar.
- Die Gesamtlänge der Außengewindevarianten ist kürzer als die der Innengewindevarianten.

### SPEZIFIKATIONEN

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Optimale Medien: | Hydraulik Öl                |
| Betriebsdruck:   | 140 bar / 180 bar / 206 bar |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Absperrung:</b> | beidseitig                                            |
| <b>Material:</b>   | Stahl                                                 |
| <b>Dichtung:</b>   | NBR / FKM                                             |
| <b>Größe:</b>      | 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" |