

Nitto Kohki HSP Cupla. Schnellkupplung 3HS, Steel, NBR

Artikel-Nr. NKH-363103100

Hersteller Nitto Kohki

Robuster Spezialstahl hält Stößen und Vibrationen stand! Ausführungen mit Innen- und Außengewinde. Geringer Druckverlust, daher bestens für hydraulische Anwendungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



BESCHREIBUNG

Robuster Spezialstahl hält Stößen und Vibrationen stand! Ausführungen mit Innen- und Außengewinde. Geringer Druckverlust, daher bestens für hydraulische Anwendungen geeignet.

- Widerstandsfähiger Spezialstahl - Hohe Schlagfestigkeit – und Stoßfestigkeit.
- Das Ventil ist so konstruiert, dass es Druckverluste eliminiert und somit besonders für Hydraulikanwendungen mit hohen Durchflussmengen geeignet ist.
- Die automatischen Absperrventile in Körperteil und Stecker verhindern, dass die Flüssigkeit beim Entkuppeln ausläuft. Einfach in der Handhabung.
- Zusätzlich zu den herkömmlichen Innengewindevarianten sind neue Außengewindevarianten hinzugekommen (konisches Außengewinde, zylindrisches Außengewinde mit 30° Aufweitung, und zylindrisches Außengewinde mit 30° Konussitz). Die Außengewindevarianten wurden speziell für den direkten und effizienten Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate entwickelt.
- Optional sind HSP-DC Cuplas für Druckgussmaschinen mit starken Druckschwankungen verfügbar.
- Die Gesamtlänge der Außengewindevarianten ist kürzer als die der Innengewindevarianten.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:	Hydraulik Öl
Betriebsdruck:	140 bar / 180 bar / 206 bar

Absperrung:	beidseitig
Material:	Stahl
Dichtung:	NBR / FKM
Größe:	1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"