

Nitto Kohki Multi Cupla. Schnellkupplung MALC-4S-FL, SUS, FKM

Artikel-Nr. **NKH-369825274** Hersteller **Nitto Kohki**

Hersteller-Nr. **369825274**

Sicheres Verbinden von Zuleitungen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Medien. Spezielle Ausführung minimiert den Lufteinschluss beim Verbindungsvorgang.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.05 kg**



BESCHREIBUNG

Sicheres Verbinden von Zuleitungen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Medien. Spezielle Ausführung minimiert den Lufteinschluss beim Verbindungsvorgang.

- Nahezu verdoppelte Durchflussrate im direkten Vergleich mit herkömmlichen Multi-Kupplungen. Dadurch können die Größen der Basisplatten verkleinert werden (die Durchflussrate ist von der Kupplungsgröße abhängig).
- Unsere MALC-Typen können eine Axialverschiebung von bis zu 2 mm aushalten, während diese bei herkömmlichen Multi-Kupplungen maximal 0,6 mm ist.
- Verbinden unter Druck bis maximal 20 bar durch spezielle Ausformung der Ventile in Körperteil und Stecker möglich.
- Im verbundenen Zustand beträgt der Abstand zwischen Körperteilende und Steckerende lediglich 30 mm. Daher kann jede Baugröße der Kupplungen auf derselben Basisplatte verwendet werden.
- Flachdichtende Ventilform, dadurch kein Herausspritzen des Mediums und kein Lufteinschluss beim Verbinden.

Spezifikationen

Optimale Medien: Luft / Wasser / Hydrauliköl

Betriebsdruck: 50 bar

Absperrung: beidseitig

Material: Edelstahl

Dichtung: FKM
Größe: 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4"