

Drehkupplung Rotary Full Blow Line Cupla FBH-RE, Zn Alloy - Nitto Kohki 320001200

Artikel-Nr. NKH-320001200

Hersteller Nitto Kohki

Der Stecker wird in die Muffe geschoben und stellt die Verbindung zur Zuleitung her. Sein drehbarer Anschluss nimmt die Bewegung der dahinter liegenden Leitung auf, ohne dass die Kupplung dabei gelöst wird. Beim Werkzeugwechsel bleibt der Stecker am Werkzeug. Modell FBH-RE, Zn Alloy, Dichtwerkstoff NBR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.05 kg**



BESCHREIBUNG

Wo ein Werkzeug ständig gedreht wird, verdreht sich der Schlauch an der starren Kupplung. Die Rotary Full Blow Line Cupla verbindet die drehbare Bauform der Rotary Line Cupla mit der Anschlusstechnik der Full Blow Baureihe FBH.

- Drehbarer Anschluss, die Leitung folgt der Bewegung des Werkzeugs, statt sich an der Kupplung zu verdrallen
- Der Schlauch bleibt unverdrallt und behält damit über die Schicht seinen freien Querschnitt
- Körper aus Zinklegierung, die Kupplung baut leichter als eine Ausführung aus Stahl und belastet das Schlauchende weniger
- Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR), dem Standardwerkstoff für Druckluftleitungen
- Zwei Bauformen FBH-RE und FBH-RT zur Anpassung an die Lage des vorhandenen Anschlusses

EINSATZBEREICHE

- Handgeführte Druckluftwerkzeuge, die im Betrieb laufend gedreht werden
- Arbeitsplätze mit Schlauchführung von oben, an denen sich die Leitung sonst aufwickelt
- Leitungsenden, an denen die Verschraubung durch Verdrallung auf Dauer belastet wird
- Ergänzung bestehender Anschlussstellen der Full Blow Baureihe um eine drehbare Trennstelle