

Nitto Kohki TSP Cupla. Schnellkupplung 8TSF, SUS, NBR

Artikel-Nr. NKH-352108500

Hersteller Nitto Kohki

Baureihe ohne Absperrventil für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität! Verschiedene Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen. Neu hinzugekommen sind Anschlüsse für Schläuche mit Gewebeeinlage.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.05 kg



BESCHREIBUNG

Baureihe ohne Absperrventil für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität! Verschiedene Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen. Neu hinzugekommen sind Anschlüsse für Schläuche mit Gewebeeinlage.

- Die ventillose Konstruktion verringert den Druckverlust erheblich und erzielt eine hohe Durchflussmenge.
- Geeignet für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (beispielsweise Fett).
- In verschiedenen Standard-Gehäusematerialien, Größen und Endkonfigurationen erhältlich, um vielfältige Anwendungsbereiche und Betriebsbedingungen abzudecken.

Hinweis: Bitte gleichen Sie die Eignung der Dichtungsmaterialien anhand der Auswahltable auf den letzten Seiten dieses Kataloges ab.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:	Luft / Wasser / Hydraulik Öl / Chemikalien / Gas
Betriebsdruck:	15 ~ 75 bar
Absperrung:	durchgängig
Material:	Messing / Edelstahl / Stahl
Dichtung:	NBR / FKM / EPDM

Größe:

1/8" / 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"
