

Pneumatischer Rundfräser CB-01, 0C □ 1C - Nitto Kohki 136503001

Artikel-Nr. NHK-136503001

Hersteller Nitto Kohki

Pneumatischer Rundfräser zum Anfasen von Bohrungsrändern, Ausschnitten und runden Konturen. Der Fasenwinkel liegt fest bei 45 Grad, das Gewicht beginnt bei 0,5 kg. Der Luftverbrauch bleibt niedrig, sodass auch kleinere Druckluftnetze genügen. Modell CB-01, 0C □ 1C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
---------	---------------



BESCHREIBUNG

Runde Konturen, Ausschnitte und Bohrungsränder lassen sich mit einem geraden Kantenfräser kaum sauber anfasen. Die pneumatischen Rundfräser dieser Baureihe arbeiten mit festem 45-Grad-Kopf und wiegen ab 0,5 kg, sodass die Fase auch an schwer zugänglichen Konturen gleichmäßig bleibt.

- Fester Fasenwinkel von 45 Grad, die Fase fällt an jedem Bauteil gleich aus und muss nicht neu eingestellt werden
- Gewicht ab 0,5 kg, das Gerät lässt sich einhändig an Rundungen und Ausschnitten führen
- Luftverbrauch im Leerlauf von 0,15 bis 0,4 m³/min je nach Modell, auch kleinere Kompressoren reichen aus
- Wendeschneidplatten samt Ersatz-Klemmschrauben im Lieferumfang, der Plattenwechsel ist ohne Bestellvorlauf möglich
- Einstelllehre und passende Schlüssel liegen bei, das Fasenmaß lässt sich reproduzierbar einstellen

EINSATZBEREICHE

- Anfasen von Bohrungsrändern und Ausschnitten
- Kantenbruch an runden Konturen von Blechteilen
- Entgraten von Ausbrüchen in Gehäusen und Abdeckungen
- Nacharbeit an gestanzten und lasergeschnittenen Konturen
- Serienweises Anfasen an Montagearbeitsplätzen mit Druckluft

LIEFERUMFANG

- Indexable Insert: 2 pcs. (Installed)
- Indexable Insert set screw: 2 pcs. (Installed)
- Indexable Insert set screw: 2 pcs. (a back up supply)
- Hex key 2 for chamfering adjustments: 1 pc.
- T-6F wrench for cutter set screw: 1pc.
- Bushing R 1/4 x NPT 1/4: 1pc.

FUNKTIONSPRINZIP

Ein Druckluftmotor treibt den Fräskopf mit Wendeschneidplatte an. Das Gerät stützt sich an der Kontur ab und wird an der Kante entlanggeführt, das Fasenmaß wird vorher über die Einstellung festgelegt.