

Druckluft-Meißelhammer CH-24 - Nitto Kohki 91500001

Artikel-Nr. NHK-91500001

Hersteller Nitto Kohki

Handliche Druckluft-Meißelhämmer mit 4.000 bis 6.000 min-1 für Schweißreste, Zunder und Anbackungen. Mit 0,9 bis 1,7 kg lassen sie sich einhändig führen, der Luftbedarf liegt bei 0,15 bis 0,2 m³/min. Meißelaufnahmen für 12,7 mm Vierkant oder 10,5 mm Rundschaft stehen zur Wahl. Modell CH-24.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.7 kg
---------	---------------



BESCHREIBUNG

Diese handlichen Druckluft-Meißelhämmer schlagen mit 4.000 bis 6.000 min-1 auf Flachmeißel und Schaber und lösen damit Zunder, Schweißreste und Anbackungen. Bei 0,9 bis 1,7 kg Gewicht bleibt das Werkzeug auch bei längeren Einsätzen einhändig führbar.

- Hubzahlen von 4.000 bis 6.000 min-1 lösen Zunder, Schweißreste und Anbackungen ohne langes Ansetzen.
- Betriebsgewichte von 0,9 bis 1,7 kg erlauben einhändiges Arbeiten und Einsätze an schlecht zugänglichen Stellen.
- Der Luftbedarf von 0,15 bis 0,2 m³/min ist gering, ein vorhandener Werkstattkompressor genügt in der Regel.
- Zur Wahl stehen eine Vierkantaufnahme 12,7 mm und eine Rundschaftaufnahme 10,5 mm, passend zum vorhandenen Meißelbestand.
- Ein Meißel ist bereits eingesetzt, Reduzierstück PT3/8 x NPT3/8 und Schlauchnippel PT3/8 x 3/8 liegen bei.

EINSATZBEREICHE

- Abschlagen von Schweißspritzern, Schlacke und Zunder
- Entfernen von Anbackungen und Ablagerungen an Maschinen und Vorrichtungen
- Entschichten alter Anstriche an Stahlteilen
- Putz- und Grataufgaben an Guss- und Schweißteilen

- Demontagearbeiten an festsitzenden Blechen und Nieten

LIEFERUMFANG

- Curved Flat Chisel 25 x 155 : 1 pc. on the body
- Bushing PT3/8 x NPT3/8 : 1 pc.
- Hose Nipple PT3/8 x 3/8 : 1 pc.

FUNKTIONSPRINZIP

Ein von Druckluft bewegter Kolben schlägt auf den Schaft des eingesetzten Meißels. Die Aufnahme hält den Meißel dabei geführt, sodass die Schlagenergie an der Schneide ankommt.