

Druckluft-Schwingschleifer LS-10, 4.000 min-1 - Nitto Kohki 170300001

Artikel-Nr. NHK-170300001

Hersteller Nitto Kohki

Pneumatischer Schwingschleifer mit gerader Hubbewegung für ein gerichtetes Schliffbild. Der kurze Hub bei 4.000 min-1 eignet sich für Zwischen- und Feinschliff, die rechteckige Schleiffläche kommt bis an Absätze und Kanten heran. Gummiblock-Pad, Schlaucheinheit und Schleifpapier in zwei Körnungen sind im Lieferumfang. Modell LS-10, 4.000 min-1.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.75 kg
---------	---------



BESCHREIBUNG

Wenn das Schliffbild in Bearbeitungsrichtung verlaufen soll, hilft eine kreisende Bewegung nicht weiter. Dieser Schwingschleifer arbeitet mit gerader Hubbewegung von 4 mm bei 4.000 min-1 und wiegt 0,75 kg, das Ergebnis bleibt linear ausgerichtet.

- Die gerade Hubbewegung von 4 mm erzeugt ein gerichtetes Schliffbild entlang der Bearbeitungsrichtung.
- Eine Frequenz von 4.000 min-1 hält den Abtrag beim Feinschliff kontrollierbar.
- Die rechteckige Schleiffläche arbeitet bis an Absätze und Kanten heran.
- Ein Luftverbrauch von 0,11 m³/min ist niedrig genug für den Betrieb an einer kleinen Druckluftversorgung.
- Gummiblock-Pad, Schlaucheinheit, Anschlussbuchse sowie Schleifpapier der Körnungen 240 und 320 liegen bei.

EINSATZBEREICHE

- Gerichteter Feinschliff an Blechflächen
- Zwischenschliff an lackierten Flächen
- Nacharbeit an schmalen Leisten und Profilen
- Egalisieren kleiner Spachtelstellen
- Mattieren von Flächen vor dem Kleben oder Lackieren

LIEFERUMFANG

- Hose E Ass'y : 1 set
- Bushing PT1/4 x NPT1/4 : 1 pc.
- Block Rubber Pad Ass'y : 1 set
- Abrasive Paper #240 : 5 sheets
- Abrasive Paper #320 : 5 sheets

FUNKTIONSPRINZIP

Der Druckluftmotor treibt das Schleifpad in einer geraden Hin- und Herbewegung an. Anders als beim Exzenter Schleifer bleibt die Bewegungsrichtung konstant, das Schliffbild verläuft linear. Die angegebene Frequenz gilt im Leerlauf.