

Digitale Zweikanal-Lötstation 135W - Hakko FX-889

Artikel-Nr. HK-FX-889-15

Hersteller Hakko

EAN 4962615046704

Professionelle Zweikanal-Lötstation mit 135W Gesamtleistung. Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei Handstücken mit unabhängigen Netzschaltern. Mit digitaler Temperaturanzeige, Voreinstellungsmodi, Passwortschutz und platzsparendem, kompaktem Design.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	135 W
Temperatur (max.)	bis 500 °C
Temperaturbereich	50-480 °C
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85151990



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko FX-889 ist eine digitale Zweikanal-Lötstation für professionelle und industrielle Anwendungen, bei denen zwei LötKolben oder kompatible Handstücke gleichzeitig betrieben werden müssen. Mit einer Gesamtleistung von 135W und einem Temperaturbereich von 50-480°C verbindet diese Station ein fortschrittliches Wärmemanagement mit einer benutzerfreundlichen digitalen Steuerung.

HAUPTMERKMALE

- Zwei unabhängige Anschlüsse für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Handstücken
- Digitale Temperaturanzeige mit Echtzeitüberwachung
- Voreinstellungsmodus: Speichern von bis zu 5 individuellen Temperaturprofilen für schnelles Umschalten
- Justiermodus: automatische Kalibrierung der Spitzentemperatur auf die eingestellte Temperatur
- Passwortfunktion: Sperren der Einstellungen, um unbefugte Änderungen zu verhindern
- Unabhängige Netzschalter für jeden LötKolben zur Senkung des Energieverbrauchs
- Kompakte Stellfläche, kleiner als zwei FX-888D-Stationen zusammen
- Verbesserte Wärmeleitfähigkeit bei den Lötspitzenserien T18 und T19
- Unterstützt verschiedene Handstücktypen, darunter LötKolben, PistolenlötKolben und SMD-Rework-Werkzeuge

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- FX-8801-01 Lötkolben (65W, 26V)
- FH 801-81 Halter für zwei Lötkolben
- A 1559 Reinigungsschwamm
- A 1561 Reinigungswolle

ANWENDUNGEN

Ideal für die Elektronikmontage, das Löten von Leiterplatten, Rework-Arbeiten und professionelle Reparaturen, bei denen mehrere Lötaufgaben gleichzeitig ausgeführt werden müssen oder eine flexible Auswahl der Handstücke erforderlich ist.