

Waldmann
112426001-00074155.
Flexschlauchleuchte ABLTLE
1 - 3,5 W / 160 lmArtikel-Nr. **WL70949**Hersteller **Waldmann**

Flexschlauchleuchte ABLTLE 1 - 3,5 W / 160 lm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg**BESCHREIBUNG**

ABL ist durch ihre minimale Bauform klein und handlich. Man kann Sie mit einer Mini-Taschenlampe vergleichen, die überall und vielseitig einsetzbar ist.

Der widerstandsfähige Flexschlauch unserer Flexschlauchleuchten ermöglicht höchste Flexibilität, damit das Licht immer genau dort ist, wo es tatsächlich gebraucht wird. So wird eine optimale und energieeffiziente Beleuchtung für die unterschiedlichen Tätigkeiten am Industriearbeitsplatz oder an der Maschine schnell und einfach individuell eingestellt. Unsere Gelenkkopfleuchten eignen sich vor allem für fehlerfreie, sichere Einstell- und Wartungsarbeiten. Das direkte und punktuelle Licht kann innerhalb des Bearbeitungsbereichs individuell positioniert werden.

- Bestückung: LED
- Betriebsgerät: Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
- Anschlusswerte: 110-230 V; 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 3,5 W
- Leuchtenlichtstrom: 160 lm
- Leuchtenlichtausbeute: 45 lm/W
- Lichtverteilung: Breitstrahlend Direkt
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß, ca. 6500 K
- Farbwiedergabe (Ra): ≥ 75
- Schutzart: IP 20
- Schutzklasse: II
- Bedienung: Extern

- Leuchtengehäuse
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert
- Lampenabdeckung: Borosilicat
- Leuchtengestänge
- Farbe: Schwarz
- Gewicht (netto): ca. 1.1 kg
- Netzanschlussleitung: 3.30 m Netzstecker CEE 7/XVI
- Befestigung: Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Entblendung: ohne
- Besonderheiten: Flood

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Material	aluminium
Leuchten- oder Lupentyp	Flexschlauchleuchte
Leuchtlichtstrom	160 lm
Schutzart	IP 21
Anschlusswerte	110-230 V; 50/60 Hz
Dimmbar	nein
Farbtemperatur	6501 °K
Leistung	3,5 W
Bestückung	LED
Befestigung	Tischklemme
ESD gerecht	nein