

Licefa 8900105. SMD Schrank 236/20 ESD-CON inkl. 252 ESD Dosen 8110227 und Einlage T2-5-6-10

Artikel-Nr. WL85969

Hersteller Licefa

SMD Schrank 236/20 ESD-CON inkl. 252 ESD Dosen 8110227 und Einlage T2-5-6-10

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den SMD Schrank 236/20 ESD-CON auf Weidinger.eu, die ideale Lösung für die sichere und effiziente Lagerung von Elektronikkomponenten. Dieser komplett montierte Aufbauschränk, Artikelnummer 8900105, von Licefa, besticht durch seine hochwertige Verarbeitung aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz. Mit einem Leitwert von dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm bietet er optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung.

Der Schrank verfügt über sechs geräumige Schubfächer, die jeweils mit einer Tiefzieheinlage TZE 02-005 ausgestattet sind und insgesamt 252 Runddosen (01-012) enthalten. Die Schubfächer messen innen 236x261x20 mm, während der gesamte Schrank außen kompakte 251x274x188 mm misst. Jedes Fach ist mit einem schwarzen, ableitfähigen Unterteil und Deckel versehen und enthält sechs Kennzeichenschilder zur einfachen Organisation.

Dieser SMD Schrank ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit und Ordnung in der Elektronikfertigung legen. Besuchen Sie Weidinger.eu und sichern Sie sich dieses unverzichtbare Produkt für Ihre Werkstatt.

- Komplett montierter Aufbauschränk
- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)

- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Farbe: Schwarz
- mit 6 Schubfächern, inklusive 6x Tiefzieheinlage TZE 02-005, befüllt mit 252 Runddosen, 01-012
- Unterteil und Deckel schwarz ableitfähig, inkl. 6 Kennzeichenschilder (70x14mm)
- Runddose DMxH, innen, je: 27x13 mm,
- Schubfach LxBxH, innen, je: 236x261x20 mm
- Aufbauschrank LxBxH, außen: 251x274x188 mm

Länge	251 mm
Breite	274 mm
Höhe	188 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja