

Knipex 35 82 145 ESD. ESD Elektronik-Greifzange, 45° gewinkelte flach-runde Backen

Artikel-Nr. WL85131

Hersteller Knipex

ESD Elektronik-Greifzange, 45° gewinkelte flach-runde Backen

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die KNIPEX ESD Elektronik-Greifzange überzeugt mit ihrer robusten Konstruktion und dem durchgesteckten Präzisionsgelenk, das eine optimale Belastbarkeit gewährleistet. Der sorgfältig abgerundete Kopf verhindert scharfe Kanten, die das Material beschädigen könnten. Die Griffe sind elektrisch ableitend und dissipativ, während die schlanken Hüllen ein feines und komfortables Greifen ermöglichen. Das gleichmäßige Biegeverhalten sorgt für ein direktes Arbeitsgefühl, während die glatt geschliffenen Greifflächen ein beschädigungsfreies Greifen ermöglichen. Die reibungsarme Doppelfeder gewährleistet ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen der Zange. Dank der Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet die Zange einen guten Rostschutz, ohne Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile zu verursachen. Die 45° gewinkelten flach-runden Backen mit glatt geschliffenen Greifflächen machen die KNIPEX ESD Elektronik-Greifzange zu einem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Arbeiten im Elektronikbereich.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk
- Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- 45° gewinkelte flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen

Länge	146 mm
Breite	70 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	214 mm
Breite mit Verpackung	76 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	1,8 mm
Oberfläche	spiegelpoliert
Kopfbreite	13 mm
Backenwinkel	45°
Backenform	flach-runde Backen
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	31,1 mm