

Wera 05075694001. Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, durchgehende Bit- Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm

Artikel-Nr. WL90428

Hersteller Wera

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion,
durchgehende Bit-Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Tschechien



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6789-1:2017-07

BESCHREIBUNG

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Mit durchgehender Außensechskant-Aufnahme für 1/4" Bits (Bits können von beiden Seiten des Drehmomentschlüssels eingesetzt werden). Mit Adapter 870/1 (05136000001) auch für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Für Rechts- und Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Mit durchgehender Bit-Aufnahme (1/4") für kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Länge	330 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge mit Verpackung	330 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Drehmoment (ab)	2,5 Nm
Drehmoment (bis)	25 Nm