

Wera 05051494001. Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 140 mm

Artikel-Nr. WL89510

Hersteller Wera

Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Tschechien



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 1173 ISO 1173

BESCHREIBUNG

Hochwertiger Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das "Zwirbeln", wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor (geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)) ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Der ergonomisch gestaltete Kraftform Griff vermeidet Blasen und Schwielen. Die Griffzonen aus hartem Material sorgen für schnelles Umgreifen ohne "Festkleben" und damit für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, die Griffzonen aus weicherem Material sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit und damit für hohe Drehmomentübertragung.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links

- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel

Länge	145 mm
Breite	60 mm
Höhe	35 mm
Länge mit Verpackung	145 mm
Breite mit Verpackung	60 mm
Höhe mit Verpackung	35 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm