

Knipex 88 06 250 SB. Alligator® Wasserpumpenzange, isoliert, mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, verchromt, 250 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr. WL80898 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 88 06 250 SB

Alligator® Wasserpumpenzange, isoliert, mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, verchromt, 250 mm (SB-Karte/Blister)

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

KNIPEX Alligator® guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. SB-Karte/Blister.

Länge	305 mm
Breite	84 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	369 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	93 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
Normen	IEC 60900
VDE	ja

Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
ESD gerecht	nein
isoliert	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Griff Ausprägung	Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität	Rohre: 50 mm / 2 in
Zangenart	Wasserpumpenzange