

Wera 05074733001. ESD Drehmomentschraubendreher, einstellbar, Rapidaptor Schnellwechselfutter, 2,5-11,5 in. lbs.

Artikel-Nr. WL90372

Hersteller Wera

ESD Drehmomentschraubendreher, einstellbar, Rapidaptor Schnellwechselfutter, 2,5-11,5 in. lbs.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Tschechien



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN ISO 1173 ISO 1173

BESCHREIBUNG

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

- Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

Länge	155 mm
Breite	36,5 mm
Höhe	36,5 mm

Länge mit Verpackung	155 mm
Breite mit Verpackung	36,5 mm
Höhe mit Verpackung	36,5 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Serie 7400 ESD Kraftform
VDE	nein
ESD gerecht	ja