

## Wera 05135882001. Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

Artikel-Nr. WL90914

Hersteller Wera

Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

### TECHNISCHE DATEN

|               |            |
|---------------|------------|
| Gewicht       | 0.1 kg     |
| Ursprungsland | Tschechien |



### BESCHREIBUNG

Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.

- Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche
- Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 270 mm  |
| Breite                | 60 mm   |
| Höhe                  | 50 mm   |
| Länge mit Verpackung  | 270 mm  |
| Breite mit Verpackung | 60 mm   |
| Höhe mit Verpackung   | 50 mm   |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück |
| VDE                   | nein    |
| ESD gerecht           | nein    |
| Antriebsgröße         | 1/2"    |