

Wera 05075692001. Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 1/2", 40-200 Nm

Artikel-Nr. WL90426

Hersteller Wera

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 1/2", 40-200 Nm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Tschechien



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6789-1:2017-07

BESCHREIBUNG

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechtsanzug. Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt $\pm 3 \%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Mit 1/2" Vierkant-Antrieb
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision $\pm 3 \%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Länge

540 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Länge mit Verpackung	540 mm
Breite mit Verpackung	60 mm
Höhe mit Verpackung	60 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Drehmoment (ab)	40 Nm
Drehmoment (bis)	200 Nm