

ESD Spiralkabel 1 M Ω , hellblau, 3,6 m, 10/10 mm Druckknopf - Safeguard WL42075

Artikel-Nr. WL42075

Hersteller Safeguard

Spiralkabel zur Personenerdung am ESD-Arbeitsplatz mit integriertem 1-M Ω -Sicherheitswiderstand. Verbindet Handgelenkband (10 mm Druckknopf) mit dem Erdungspunkt (10 mm Druckknopf), gedehnt bis 3,6 m. Geprüft nach BGI 818:2001.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Hellblau
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD Spiralkabel führt ladungserzeugende Spannungen kontrolliert von der Person zur Erde ab und schützt so elektrostatisch gefährdete Bauteile am ESD-Arbeitsplatz (EPA). Der integrierte 1-M Ω -Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom und sorgt für eine personensichere Erdung.

VORTEILE

- Sicherheitswiderstand 1 M Ω für kontrollierte Ladungsableitung
- Spiralförmigkeit dehnt sich auf 3,6 m und gibt Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
- Beidseitig 10 mm Druckknopf für Handgelenkband und Erdungspunkt

ANWENDUNG

Zur Erdung von Handgelenkbändern an ESD-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geprüft nach BGI 818:2001. Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.