

ESD Spiralkabel 1 M Ω , schwarz, 2,4 m, 3/10 mm Druckknopf - Safeguard WL42064

Artikel-Nr. WL42064

Hersteller Safeguard

Spiralkabel zur Personenerdung am ESD-Arbeitsplatz mit integriertem 1-M Ω -Sicherheitswiderstand. Verbindet Handgelenkband (3 mm Druckknopf) mit dem Erdungspunkt (10 mm Druckknopf), gedehnt bis 2,4 m. Geprüft nach BGI 818:2001.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD Spiralkabel führt ladungserzeugende Spannungen kontrolliert von der Person zur Erde ab und schützt so elektrostatisch gefährdete Bauteile am ESD-Arbeitsplatz (EPA). Der integrierte 1-M Ω -Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom und sorgt für eine personensichere Erdung.

VORTEILE

- Sicherheitswiderstand 1 M Ω für kontrollierte Ladungsableitung
- Spiralförmigkeit dehnt sich auf 2,4 m und gibt Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
- 3 mm Druckknopf am Handgelenkband, 10 mm Druckknopf am Erdungspunkt

ANWENDUNG

Zur Erdung von Handgelenkbändern mit 3-4 mm Druckknopf an ESD-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geprüft nach BGI 818:2001. Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.