

Wera 05057675001. Halter mit Sprengring und Magnet, 1/4" x 75 mm

Artikel-Nr. WL89688

Hersteller Wera

Halter mit Sprengring und Magnet, 1/4" x 75 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

Ursprungsland

Tschechien



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 1173

BESCHREIBUNG

Wera Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der Magnet sorgt für zusätzlichen Festsitz von Bit und Schraube. Der Impaktor Edelstahl-Halter mit Sprengring und Magnet wird den extremen dynamischen Anforderungen insofern gerecht, als dass er bewusst auf mechanisch anfälligere Kleinbauteile verzichtet. Einsatz vorwiegend in der industriellen Schraubmontage, z.B. mittels Schraubroboter. Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Zur Abfederung extremer Impulsspitzen durch Doppeltorsionsfeder
- Edelstahlhalter mit Magnet für den sicheren Sitz von Bit und Schraube
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

Länge

75 mm

Breite

60 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Höhe	23 mm
Länge mit Verpackung	246 mm
Breite mit Verpackung	89 mm
Höhe mit Verpackung	62 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	75 mm