


ESD Spiralkabel 1 M Ω , schwarz, 3,6 m, 3/10 mm Druckknopf - Safeguard WL42072

Artikel-Nr. WL42072**Hersteller** Safeguard**Hersteller-Nr.** SG-SK-3/10DK-SCH-3600MM-1MOHM

Spiralkabel zur Personenerdung am ESD-Arbeitsplatz mit integriertem 1-M Ω -Sicherheitswiderstand. Verbindet Handgelenkband (3 mm Druckknopf) mit dem Erdungspunkt (10 mm Druckknopf), gedehnt bis 3,6 m. Geprüft nach BGI 818:2001.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD Spiralkabel führt ladungserzeugende Spannungen kontrolliert von der Person zur Erde ab und schützt so elektrostatisch gefährdete Bauteile am ESD-Arbeitsplatz (EPA). Der integrierte 1-M Ω -Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom und sorgt für eine personensichere Erdung.

Vorteile

- Sicherheitswiderstand 1 M Ω für kontrollierte Ladungsableitung
- Spiralförmigkeit dehnt sich auf 3,6 m und gibt Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
- 3 mm Druckknopf am Handgelenkband, 10 mm Druckknopf am Erdungspunkt

Technische Daten

- Elektrischer Widerstand: 1 M Ω
- Länge gedehnt: 3,6 m
- Anschluss: 3 / 10 mm Druckknopf
- Farbe: schwarz
- Verkaufseinheit: Stück

Anwendung

Zur Erdung von Handgelenkbändern mit 3-4 mm Druckknopf an ESD-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

Normen und Konformität

Geprüft nach BGI 818:2001. Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.