

ESD-Spiralkabel 1 M Ω , schwarz, 1,8 m, 7/10 mm Druckknopf - Safeguard WL32803

Artikel-Nr. WL32803

Hersteller Safeguard

ESD-Spiralkabel zur Erdung von Handgelenkbändern in der EPA. Schwarze Ausführung mit 1-M Ω -Sicherheitswiderstand, 7/10-mm-Druckknopf und 1,8 m Arbeitslänge für sichere Personenerdung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Spiralkabel von Safeguard verbindet ein Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der EPA und leitet personengebundene elektrostatische Ladungen kontrolliert ab. Der integrierte 1-M Ω -Sicherheitswiderstand begrenzt den Ableitstrom und schützt den Träger.

VORTEILE

- Sichere Personenerdung mit definiertem 1-M Ω -Widerstand
- Dehnbare Spiralform für volle Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
- Kompakte Arbeitslänge von 1,8 m

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Handgelenkbändern an Arbeitsplätzen der Elektronikfertigung, Montage und Reparatur.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.