

ESD-Spiralkabel 1 MOhm, 3 mm Druckknopf/Bananenstecker/Krokodilklemme, 2,4 m, gelb - Safeguard WL42070

Artikel-Nr. WL42070

Hersteller Safeguard

ESD-Spiralkabel mit 1-MOhm-Widerstand und drei Anschlussvarianten: 3 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme. Dehnbare Spirale bis 2,4 m in Gelb. Nicht zur Handgelenkbanderung verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD-Spiralkabel verbindet ESD-Arbeitsmittel und Geräte flexibel mit dem Erdungspunkt. Die dehnbare Spirale hält die Verbindung kurz und stolperfrei, der 1-MOhm-Widerstand sorgt für eine definierte Ableitung. Drei Anschlussvarianten decken unterschiedliche Erdungspunkte ab.

VORTEILE

- Drei Anschlüsse: 3 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme
- 1-MOhm-Widerstand für die definierte Ableitung statischer Ladung
- Dehnbare Spirale, ausziehbar bis 2,4 m

ANWENDUNG

Flexible Erdung von Geräten und Arbeitsmitteln in der EPA. Nicht zur Handgelenkbanderung verwenden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geprüft nach BGI 818:2001. Geeignet für ESD-Schutzkonzepte nach IEC 61340-5-1.