

Knipex 77 82 130 ESD. ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, ohne Facette, 130 mm

Artikel-Nr. WL85136

Hersteller Knipex

ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, ohne Facette, 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider überzeugen durch ihre robuste Konstruktion mit einem durchgesteckten und spielfreien Gelenk. Dank der schlanken Hüllen, die bis zum Zangenkopf reichen, ermöglichen sie ein feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Die hohe Übersetzung sorgt für geringen Kraftaufwand, während die belastungsoptimierte Formgebung ein direktes Arbeitsgefühl vermittelt. Eine reibungsarme Doppelfeder gewährleistet ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet einen effektiven Rostschutz und verhindert Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Die lasergehärteten Schneiden erreichen eine Härte von ca. 62 HRC. Der runde Kopf ohne Facette rundet die hochwertige Ausstattung ab. Entdecken Sie mit den KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneidern ein Werkzeug, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Runder Kopf, ohne Facette

Länge	128 mm
Breite	80 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	212 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Facette	Schneide ohne Facette
Kopfbreite	13 mm
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	16,2 mm
Länge der Schneiden	16,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,3 mm