

Knipex 77 82 130. Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, ohne Facette, 130 mm

Artikel-Nr. WL85137

Hersteller Knipex

Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, ohne Facette, 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die KNIPEX Elektronik-Seitenschneider überzeugen mit ihrer robusten und belastungsoptimierten Konstruktion, die ein durchgestecktes und spielfreies Gelenk aufweist. Die schlanken Hüllen sind zum Zangenkopf hochgezogen, was ein feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger ermöglicht. Durch die hohe Übersetzung wird ein geringer Kraftaufwand beim Arbeiten erzielt. Die belastungsoptimierte Formgebung sorgt für ein direkteres Arbeitsgefühl, während die reibungsarme Doppelfeder ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen gewährleistet. Dank der Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bieten die Seitenschneider einen guten Rostschutz, sodass keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile entstehen. Die Schneiden sind zusätzlich lasergehärtet, wodurch eine Schneidenhärte von ca. 62 HRC erreicht wird. Der runde Kopf ohne Facette rundet das hochwertige Design ab. Entdecken Sie jetzt die Präzision und Qualität der KNIPEX Elektronik-Seitenschneider!

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

- Runder Kopf, ohne Facette

Länge	131 mm
Breite	81 mm
Höhe	16 mm
Länge mit Verpackung	214 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	49 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Facette	Schneide ohne Facette
Kopfbreite	13 mm
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	nein
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	16,2 mm
Länge der Schneiden	16,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,3 mm