

Knipex 35 52 145 ESD. ESD Elektronik-Greifzange, mit flachen, breiten Backen

Artikel-Nr. WL85129

Hersteller Knipex

ESD Elektronik-Greifzange, mit flachen, breiten Backen

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die KNIPEX ESD Elektronik-Greifzange überzeugt mit ihrer robusten Konstruktion und dem durchgesteckten, spielfreien Präzisionsgelenk. Der sorgfältig abgerundete Kopf vermeidet scharfe Kanten, während die elektrisch ableitenden Griffe dissipativ sind. Die schlanken Hüllen ermöglichen ein feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Mit gleichmäßigem Biegeverhalten bietet die Zange ein direktes Arbeitsgefühl. Die glatt geschliffenen Greifflächen gewährleisten beschädigungsfreies Greifen, unterstützt durch die reibungsarme Doppelfeder für sanftes Öffnen. Dank Spiegelpolitur und feinem Ölfilm bietet die Zange guten Rostschutz ohne Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Die flachen, breiten Backen mit glatt geschliffenen Greifflächen machen diese ESD Elektronik-Greifzange zu einem unverzichtbaren Werkzeug für präzises Arbeiten in der Elektronikbranche.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk
- Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen

- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Flache, breite Backen, glatt geschliffene Greifflächen

Länge	147 mm
Breite	66 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	213 mm
Breite mit Verpackung	74 mm
Höhe mit Verpackung	49 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	1,8 mm
Oberfläche	spiegelpoliert
Kopfbreite	13 mm
Backenform	flache, schmale Backen
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	34,1 mm