

Knipex 35 62 145 ESD. ESD Elektronik-Greifzange, mit flachen, runden Backen

Artikel-Nr. WL85130

Hersteller Knipex

ESD Elektronik-Greifzange, mit flachen, runden Backen

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die KNIPEX ESD Elektronik-Greifzange überzeugt mit einer robusten Konstruktion und einem durchgesteckten, spielfreien Präzisionsgelenk. Der Kopf ist sorgfältig abgerundet, um scharfe Kanten zu vermeiden. Die Griffe sind elektrisch ableitend und dissipativ, während die schlanken Hüllen ein feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger ermöglichen. Das gleichmäßige Biegeverhalten sorgt für ein direktes Arbeitsgefühl, während die glatt geschliffenen Greifflächen ein beschädigungsfreies Greifen gewährleisten. Eine reibungsarme Doppelfeder ermöglicht ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet einen guten Rostschutz und verhindert Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Mit flach-runden Backen und glatt geschliffenen Greifflächen ist die KNIPEX ESD Elektronik-Greifzange die ideale Lösung für präzises Arbeiten im Elektronikbereich.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk
- Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen

- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen

Länge	145 mm
Breite	74 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	213 mm
Breite mit Verpackung	74 mm
Höhe mit Verpackung	53 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	1,8 mm
Oberfläche	spiegelpoliert
Kopfbreite	13 mm
Backenform	flach-runde Backen
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	34,1 mm