

## Knipex 77 02 130 ESD. ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, mit kleiner Facette, 130 mm

Artikel-Nr. WL85132

Hersteller Knipex

ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, mit kleiner Facette, 130 mm

### TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

Die KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider sind perfekt für präzise Elektronikarbeiten geeignet. Mit ihrer robusten Konstruktion und dem durchgesteckten, spielfreien Gelenk bieten sie eine belastungsoptimierte Leistung. Die schlanken Hüllen ermöglichen ein feines und komfortables Greifen, während die elektrisch ableitenden Griffe dissipativ sind. Durch die hohe Übersetzung erfordern sie nur geringen Kraftaufwand, was ein direktes Arbeitsgefühl ermöglicht. Die reibungsarme Doppelfeder sorgt für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet einen effektiven Rostschutz und verhindert Störungen im Schaltkreis. Die lasergehärteten Schneiden mit einer Härte von ca. 62 HRC gewährleisten eine lange Lebensdauer. Mit ihrem runden Kopf und der kleinen Facette sind die KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider ein unverzichtbares Werkzeug für präzises Arbeiten in der Elektronikbranche.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen

- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Runder Kopf, mit kleiner Facette

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Länge                 | 132 mm                       |
| Breite                | 50 mm                        |
| Höhe                  | 18 mm                        |
| Länge mit Verpackung  | 214 mm                       |
| Breite mit Verpackung | 76 mm                        |
| Höhe mit Verpackung   | 50 mm                        |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück                      |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück                      |
| RoHS konform          | nein                         |
| Facette               | Schneide mit kleiner Facette |
| Kopfbreite            | 13 mm                        |
| Gelenkausführung      | Durchgestecktes Gelenk       |
| Backendicke           | 8,5 mm                       |
| ESD gerecht           | ja                           |
| Ummantelung Griff     | mit Mehrkomponenten-Hüllen   |
| Länge der Backen      | 16,2 mm                      |
| Länge der Schneiden   | 16,2 mm                      |