

ESD-Spiralkabel hochelastisch, 1 MOhm, 3 mm Druckknopf auf Bananenbuchse, 2,4 m, schwarz - Safeguard WL42102

Artikel-Nr. WL42102

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD-Erdungskabel zur Personenerdung in der EPA. Druckknopf 3 mm am Handgelenkband, Bananenbuchse zur Erdungsseite, ausgezogen bis 2,4 m. Integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das hochelastische ESD-Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Der Druckknopf von 3 mm passt an gängige Handgelenkbänder, die Bananenbuchse nimmt einen Bananenstecker der Erdungsleitung auf.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- Hochelastische Spiralförmigkeit zieht bis 2,4 m aus und federt zurück
- 3 mm Druckknopf für 3-4 mm Druckknopfaufnahmen, Bananenbuchse erdungsseitig

ANWENDUNG

Für Montage, Prüfung und Reparatur elektronischer Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.