


ESD-Spiralkabel, 1 MOhm, 10 mm Druckknopf, Bananenstecker, Krokodilklemme, 2,4 m, gelb - Safeguard WL42103

Artikel-Nr. WL42103 **Hersteller** Safeguard**Hersteller-Nr.** SG-SK-10DK-BA-GE-2400MM-1MOHM

ESD-Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme zur flexiblen Erdung von Geräten und Werkbänken. Ausgezogen bis 2,4 m, integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm. Nicht zur Handgelenkbanderung verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Spiralkabel mit 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme erdet Werkbänke, Matten und Geräte und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Die Kombination aus drei Anschlüssen erlaubt einen flexiblen Einsatz an verschiedenen Erdungspunkten.

Vorteile

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme für vielseitige Verbindungen
- Spiralförmig zieht bis 2,4 m aus und federt zurück

Technische Daten

- Elektrischer Widerstand: 1 MOhm (typischer Ableitwiderstand $R = 1 \times 10^6$ Ohm)
- Länge ausgezogen: 2400 mm
- Anschluss: 10 mm Druckknopf / Bananenstecker / Krokodilklemme
- Farbe: gelb
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Zur Erdung von Geräten, Werkbänken und Matten am ESD-Arbeitsplatz. Nicht für die Handgelenkbanderung verwenden.

Normen und Konformität

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.