

ESD-Spiralkabel hochelastisch, 1 MOhm, 10 mm Druckknopf, Bananenstecker, Krokodilklemme, 3,6 m, schwarz - Safeguard WL42105

Artikel-Nr. WL42105

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD-Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme zur Erdung von Geräten und Werkbänken. Ausgezogen bis 3,6 m, integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm. Nicht zur Handgelenkbänderung verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das hochelastische ESD-Spiralkabel mit 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme erdet Werkbänke, Matten und Geräte und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Die große Reichweite von 3,6 m und die drei Anschlüsse erlauben einen flexiblen Einsatz.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 1 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- 10 mm Druckknopf, Bananenstecker und Krokodilklemme für vielseitige Verbindungen
- Hochelastische Spiralförmigkeit zieht bis 3,6 m aus und federt zurück

ANWENDUNG

Zur Erdung von Geräten, Werkbänken und Matten am ESD-Arbeitsplatz. Nicht für die Handgelenkbänderung verwenden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.