

ESD Erdungsstecker mit 2x 10 mm Druckknopf und M5-Schraubanschluss, gelb - Safeguard WL32123

Artikel-Nr. WL32123

Hersteller Safeguard

ESD Erdungsstecker von Safeguard für EU-Steckdosen mit zwei 10 mm Druckknöpfen und einem zusätzlichen M5-Schraubanschluss. Jeder Anschluss verfügt über einen 1 M Ω Sicherheitswiderstand und bindet Erdungssätze personensicher an den Schutzleiter an.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Safeguard ESD Erdungsstecker wird ohne Kabel direkt in eine EU-Steckdose gesteckt und bildet einen geerdeten Anschlusspunkt an der EPA. Über zwei 10 mm Druckknöpfe und einen M5-Schraubanschluss lassen sich Handgelenkbänder, Matten und Erdungsleitungen sicher ableiten.

VORTEILE

- zwei 10 mm Druckknopf-Anschlüsse für ESD-Erdungssätze
- zusätzlicher M5-Schraubanschluss für Erdungsleitungen
- je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- ohne Kabel, für EU-Steckdose

ANWENDUNG

Zur Erdung von Personen und Arbeitsmitteln in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.