

ESD Erdungspunkt mit 3x 10 mm Druckknopf und 3 m Erdungsleitung, gelb - Safeguard WL24948

Artikel-Nr. WL24948

Hersteller Safeguard

ESD Erdungspunkt von Safeguard zur Montage unterhalb der Tischplatte mit drei 10 mm Druckknöpfen für die Personenerdung. Die 3 m lange Erdungsleitung bindet den Punkt an den Schutzleiter an, jeder Anschluss verfügt über 1 M Ω Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Safeguard ESD Erdungspunkt wird unterhalb der Tischplatte montiert und stellt drei 10 mm Druckknöpfe für die Personenerdung bereit. Über die mitgelieferte 3 m lange Erdungsleitung wird der Punkt mit dem Schutzleiter verbunden.

VORTEILE

- drei 10 mm Druckknopf-Anschlüsse für die Personenerdung
- zur Montage unterhalb der Tischplatte
- 3 m lange Erdungsleitung im Lieferumfang
- je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand

ANWENDUNG

Zur Personenerdung an EPA-Arbeitsplätzen, an denen mehrere Erdungssätze unter der Tischplatte angeschlossen werden.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.