

ESD Erdungskabel 2x 10 mm Druckknopf, 0,15 m, schwarz - Safeguard WL42092

Artikel-Nr. WL42092

Hersteller Safeguard

Kurze ESD Erdungsleitung zum Anschluss von ESD Tisch- und Bodenbelägen an den gemeinsamen Erdungspunkt. Beidseitig 10 mm Druckknopf, integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand für den definierten Personen- und Anlagenschutz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ESD Erdungsleitung verbindet ESD Tisch- und Bodenbeläge mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und sorgt so für einen kontrollierten Ladungsabfluss am Arbeitsplatz. Die kurze Länge von 0,15 m eignet sich für direkt benachbarte Erdungspunkte.

VORTEILE

- Definierter Ladungsabfluss von ESD Belägen zum Erdungspunkt
- Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand schützt Personen vor Ableitströmen
- Beidseitige 10 mm Druckknopfanschlüsse für schnelle Montage

ANWENDUNG

Geeignet zur Erdung von ESD Tischmatten und Bodenbelägen in EPA Bereichen der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.