

ESD Erdungskabel 2x 10 mm Druckknopf weiblich, 0,6 m, schwarz - Safeguard WL24940

Artikel-Nr. WL24940

Hersteller Safeguard

ESD Erdungsleitung mit beidseitig weiblichem 10 mm Druckknopf zum Anschluss von ESD Tisch- und Bodenbelägen an den Erdungspunkt. Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand für den definierten Personen- und Anlagenschutz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**Norm **IEC 61340-5-1**Verkaufseinheit **1 Stück**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ESD Erdungsleitung verbindet ESD Tisch- und Bodenbeläge mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und sorgt für einen kontrollierten Ladungsabfluss am Arbeitsplatz. Die kurze Länge von 0,6 m eignet sich für nahe gelegene Erdungspunkte.

VORTEILE

- Definierter Ladungsabfluss von ESD Belägen zum Erdungspunkt
- Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand schützt Personen vor Ableitströmen
- Beidseitig weibliche 10 mm Druckknöpfe, inkl. 2x 10 mm Druckknopf

ANWENDUNG

Geeignet zur Erdung von ESD Tischmatten und Bodenbelägen in EPA Bereichen der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.